

# LISTA DE PRODUCTOS



# Trinipa



- Fasímetro
- Luxímetro
- Megometro
- Decibelímetro
- Multímetro Digital
- Detector de Tensión
- Mini tacometro foto
- Pinza Amperometrica
- Terrómetro Dig Portátil
- Reloj termohigrómetro
- Multimetro 5 en 1 ( Multímetro, Luxímetro, Decibelímetro, Termómetro e Hidrómetro)
- Alicata Amperímetro 1000A
- Detector de Secuencia de Fase
- Alicata Amperímetro / Blister
- Multímetro Categoría III True RMS

- Capacímetro
- Multímetro Automotivo
- Tacómetro Foto/Contacto
- Analizador de Energía
- Multidetector de Pared
- Detector de Alta Tension
- Identificador de Cabos
- Medidor de Humedad en Granos
- Termómetro tipo Vareta
- Medidor de Distancia Laser
- Medidor de Vibración
- Cámara Termovisora - Con imagen térmica
- Medidor de Gases Combustibles
- Termómetro Digital Mira Laser
- Medidor de espesor ultrasónico
- Anemómetro / Hélice acoplada
- Termo-Higrómetro - Compacto

Multímetro Digital 3½D – 10A					
Tensión	Corriente	Resistencia	Dimensiones	Codigo	Imagen
600V DC/ 600V AC	10A DC	2MΩ	128 x 66 x 27	ET-1002	

Multímetro Digital 3½D Tester Bateria/Tester de hFE con Temperatura					
Tensión	Corriente	Resistencia	Dimensiones	Codigo	Imagen
600V DC/ 600V AC	10A DC	20MΩ	137 x 72 x 35	ET-1110A	

Alicate Amperímetro / Blister					
Tensión	Corriente	Resistencia	Abertura de Garra	Codigo	Imagen
AC 750V / DC 1000V	AC 1000A	2MΩ	50mm	ET-3200	

Alicate Amperímetro					
Tensión	Temperatura de funcionamiento	Categoría de seguridad	Abertura de Garra	Codigo	Imagen
600A/600V	0 °C a 40 °C, (32 ° F a 104 °F)	CAT III 600V	23mm	ET-3366T	

Detector de Tensión				
Detecta Tensión	Indicación	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
AC 90~1000V	Sonora y Luminosa	CAT IV 1000V	EZALERTII	

Detector de Secuencia de Fase				
Detecta Tensión	Indicación	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
AC 90~1000V	Sonora y Luminosa	CAT IV 1000V	EZPHASEII	

Fasímetro				
Voltaje de entrada	Respuesta de frecuencia	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
60 ~ 600V AC	20 ~ 400Hz	CAT II 600V	MFA-840A	

Terrometro Dig Portátil				
Voltaje de tierra de CA	Resistencia	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
400V	40/400 / 4000Ω	CAT III 600V	MTR-1522	

Megometro				
Voltaje de prueba DC	Resistencia de Isolacion	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
100/250/500 / 1000V	100M / 5.5GΩ	CAT III 600V	MI-2552	

Alicate Amperímetro 1000A				
Tensión	Resistencia	Abertura de garra	Codigo	Imagen
DC 1000V / AC 750V	HASTA 50MΩ	30 mm	ET-3201	

Luxímetro				
Rango de medida	Respuesta espectral	Sensor	Codigo	Imagen
100000lux	Fotópica CIE	Fotodiodo de silicio	MLM-1011	

Decibelímetro				
Rango de medida	Iluminación / gráfico de barras	Respuesta de frecuencia	Codigo	Imagen
30 ~ 130dB	Iluminación automática / gráfico de barras	31.5Hz ~ 8.5kHz	MSL-1355B	

MULTIMETRO 5 EN 1 ( Multímetro, Luxímetro, Decibelímetro, Termômetro e Higrômetro)					
Categoría de seguridad	Luximetro	Decibelmetro	Resistencia	Codigo	Imagen
CAT IV 600V	4000/40000 lux	40-100dB	40MΩ	EZ-51	

Medidor de Distancia Laser					
Distancia máxima	Unidades de medida	Láser	Tipo de mediciones	Codigo	Imagen
40 metros	m / in / ft	Clase II	Simple / Continuo / Área / Volumen / Pythagorean	MD-40	

Medidor de Distancia Laser 100 metros					
Distancia maxima	Unidades de medida	Láser	Tipo de mediciones	Codigo	Imagen
100 metros	m / in / ft	Clase II	Simple / Continuo / Área / Volumen / Pythagorean	MD-100	

Multímetro Automotivo				
Categoría de seguridad	RPM (Garra Inductiva) / Ciclos	Angulo de permanencia	Codigo	Imagen
CAT IV 600V	60 ~ 12000 RPM / 2 ~ 4ci	0 ~ 180 ° (2 ~ 8 Cels.)	MA-120A	

Tacómetro Foto/Contacto				
Fototacometro	Detección de distancia (foto)	Superficie del tacómetro	Codigo	Imagen
2.5 ~ 99999 rpm	50 ~ 500mm	0.05 ~ 1999.9m / min	MDT-2238B	

Analizador de Energía				
Rango Nominal	Dimensiones	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
50 a 500V	262x173x66mm	CAT IV 600V	ET-5062	

Multidetector de Pared				
Detecta	Temperatura Ideal	Humedad	Codigo	Imagen
Metal, Madera y Tensión AC	18 ~ 28 oC	RH <75%	EZ-MULTI	

Detector de Alta Tension				
Tensión	Grado de protección	Compatibilidad	Codigo	Imagen
500kV	IP65	con la varilla de maniobra	EZ-HV	

Multímetro Categoría III True RMS				
Tensión	Resistencia	Categoría de Seguridad	Codigo	Imagen
1000V	60MΩ	CAT III 600V	ET-1649	

Cámara Termovisora - 992 Pixels -Con imagen térmica				
Display	Color de alta resolución	Campo de visión	Codigo	Imagen
LCD de 2,8"	32x31 píxeles totales 992	de: 40°x40° 9Hz	MTV-01	

Identificador de Cabos				
Tipo de conector	Frecuencia del transmisor	Potencia del transmisor	Codigo	Imagen
RJ11 / Alligator	900Hz / 1100Hz	15.02dBm a 600Ω	MTC-182	

Medidor de Humedad en Granos				
Rango de medición	Tipos de granos	Exactitud basica	Codigo	Imagen
5% ~ 30% HR / -10 ° C ~ 60 ° C	Cereales / arroz / trigo / colza oleaginosa / cebada / forraje de soja / maíz	± (1% RH + 0.5) / ± 2.5 ° C (± 5 ° F)	MTG-640	

Termometro tipo Vareta				
Rango de medición °C	Sensor utilizado	Longitud del vástago (mm)	Codigo	Imagen
-50 ~ 300 °C	Termorresistencia	149.5	MV-364	

Capacimetro				
Pantalla LCD	Rango de medida	Entrada protegida	Codigo	Imagen
2000 cuentas	200p ~ 20mF	Fusible	MC-154A	

Medidor de Gases Combustibles				
Tiempo de calentamiento	Detección	Sensibilidad	Codigo	Imagen
60 segundos	Gas natural / propano / butano / metano / propanol / etanol / amoniac / vapor / CO / gasolina / aerosol combustible / hidrógeno sulfurado / humo / solvente industrial / tinta fresca / nafta	50 ppm	MGC-1000	

Medidor de Vibración				
Velocidad (mm / s)	Aceleración (pico)	Desplazamiento (Pk - Pk)	Codigo	Imagen
0.1 ~ 199.9mm / s	0.1 ~ 199.9mm / s <sup>2</sup>	0.001 ~ 1.999mm	MVA-400	

Termometro Digital Mira Laser				
Rango de medida (infrarrojos)	Respuesta espectral	Sistema de medición	Codigo	Imagen
-50 ~ 580 ° C / -4 ° F ~ 1076 ° F	8 ~ 14µm	Infrarrojo	MT-320A	

Alicate Amperímetro 4Dig/Barra Graf./PWM/IN-RUSH/True RMS				
Corriente continua	Resistencia	Frecuencia	Codigo	Imagen
1000A AC/DC	1k / 10kΩ	20 ~ 400Hz	ET-3880	

Alicate Wattímetro Cat.III - 4 Dig./Med.Aut.Sistema Trifásico/Harmônicas/IN-RUSH				
Corriente AC	Frecuencia	Abertura de garra	Codigo	Imagen
600 / 1000A	20 ~ 400Hz	50mm	ET-4080	

Multímetro Digital 3 5				
Rango de medida	Respuesta espectral	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
100000lux	Fotópica CIE	CAT III 600V	ET-2042E	

Medidor de espesor ultrasónico				
Rango de medición	Límite mínimo de medición de la tubería	Velocidad ultrasónica (transductor)	Codigo	Imagen
1.2 ~ 220 mm	20 x 3 mm	1000 a 9999 m / s (ajustable)	MCE-100	

Medidor Capa sobre base hierro y base metálica no hierro				
Sistema de medición	Memoria	Espesor	Codigo	Imagen
Sensor magnético	255 registros	0 ~ 80 mils / 0 ~ 2000 µm	MCT-401	

Anemometro / Hélice acoplada				
Rango de medida (m / s)	Dimensiones (mm) / Peso(g)	Precision básica	Codigo	Imagen
0.8 ~ 40m / s	65x180x140 / 900	2%	MDA-10A	

Decibelímetro - Compacto (Económico)				
Rango de medida	Tiempo de respuesta	Sensor	Codigo	Imagen
30 ~ 130dB (31.5Hz ~ 8kHz)	125ms / 1000ms	Electret de 1/2 "	MSL-1301	

Luxímetro - Compacto (Económico)				
Rango de medida	Tiempo de respuesta	Sensor	Codigo	Imagen
0 ~ 199,999 LUX	0.5s	Fotodiodo de silicio	MLM-1001	

Termo-Higrómetro - Compacto (Económico)				
Rango de medida	Temperatura	Sensor	Codigo	Imagen
0 ~ 100%	-10 ° ~ 60 ° C / 4 ~ 140 ° F	Módulo Digital Temp / Umid	MTH-1300	

Anemómetro - Compacto (Económico)				
Rango de medida	Temperatura	Sensor	Codigo	Imagen
hasta 30m / s	-10 ° C ~ 50 ° C	Inducción Magnética / NTC	MDA-01	

Pinza Amperometrica				
Corriente continua	Categoría de seguridad	Resistencia	Codigo	Imagen
600A AC/DC	CAT IV 600V	60MΩ	ET-3790	

Pinza Amperometrica					
Corriente continua	Apertura de la garra	Categoría de seguridad	Resistencia	Codigo	Imagen
2000A DC 1500A AC	57mm	CAT IV 600V	66MΩ	ET-3920	

Terrometro Dig Portátil 3 3/4 Dig				
Voltaje de tierra de CA	Resistencia	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
400V	4000Ω	CAT IV 400V	MTR-1530	

Pinza Amperometrica 200 A				
Voltaje	Resistencia	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
600V DC/AC	200kΩ	CAT II 600V	ET-3100	

Pinza Amperometrica				
Corriente continua	Resistencia	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
1000A AC/DC	60MΩ	CAT IV 600V	ET-3810B	

Multimetro digital TRUE RMS				
Voltaje	Resistencia	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
600V AC/DC	60MΩ	CAT III 600V	ET-1659	

Multimetro digital IP65 contra caidas				
Tensión	Resistencia	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
1000V DC / 750V AC	60MΩ	CAT IV 600V	ET-2507B	

Multimetro digital TRUE RMS/NCV/frec/capacit/LPF CAT III IP65 contra caidas				
Tensión	Resistencia	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
2500A AC / 1000V DC	60MΩ	CAT IV 600V	ET-3990	

Alicata Wattimetro trifasico				
Tensión AC	Frecuencia	Categoría de seguridad	Codigo	Imagen
600V	40 ~ 80Hz	CAT III 600V	ET-4055A	

Mini tacometro foto				
Fototacometro	Distancia de medición	Tipo de sensor	Codigo	Imagen
10 ~ 99999 rpm	50mm ~ 200mm	Diodo de fotodetección / tubo láser	MDT-2244C	

Reloj termohigrometro				
Temperatura interna/externa	Indicación	Humedad	Codigo	Imagen
-10 ~ 50 ° C	Comodidad (cómodo): 20 °C ~ 26 ° C Húmedo (Mojado)> 70%	10% ~ 99%	MT-241A	

Termometro Digital				
Rango de medida	Canales	Tipo de sensor	Codigo	Imagen
-50 °C ~ 1300 °C	1	Tipo de termopar K	MT-450A	